

Sierpleister, granol en structuurverf

Voor het aanbrengen van granol, sierpleister of structuurverf op de wanden zijn de volgende kwaliteitseisen opgesteld:

Bouwkundige en veiligheid technische aspecten wanden

1. De ondergrond moet glad, strak, vetvrij en droog zijn, voordat u het materiaal aanbrengt. Dit betekent dat alle lijmresten van behang verwijderd moeten zijn en dat eventuele scheuren en/of gaten in de ondergrond gerepareerd moeten zijn met bijvoorbeeld een pleistermortel.
2. Behandel de ondergrond met een voorstrijkmiddel. Dit in verband met de hechting.
3. Breng sierpleister, granol, structuurverf en -pasta gelijkmatig aan. Uitstekende punten/partijen zijn niet toegestaan.
4. Het is niet toegestaan om wandcontactdozen en kanalen weg te werken.
5. Bij sierpleister, granol, structuurverf en -pasta geldt een maximale korrelgrootte van 3 mm.
6. Het aanbrengen van kunststofschraven is niet toegestaan.
7. Schakelmateriaal moet worden gede- en hermonteerd zodat deze weer vrij toegankelijk zijn en ze moeten normaal onderhouden kunnen worden.

Onderhoud technische aspecten

8. Het pleisterwerk is altijd kwetsbaar. Het kan gaan scheuren en barsten. U bent zelf verantwoordelijk voor het repareren/herstellen van deze zaken.
9. BrabantWonen verricht geen onderhoud of reparatie aan de door u aangebrachte afwerking.

Verhuur technische aspecten

10. Gebruik uitsluitend lichte, neutrale kleuren.